

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87469041

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

TP TC 019/2011

**87469041 Костюм Вираж-1 (тк.Смесовая,260) брюки, т.синий/
 васильковый**



Рис. 1. Эскиз Костюм Вираж-1 (тк.Смесовая,260) брюки, т.синий/ васильковый.
Куртка, вид спереди и сзади.



Рис. 2. Эскиз Костюм Вираж-1 (тк.Смесовая,260) брюки, т.синий/ васильковый.
Брюки, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм Вираж-1 предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму-молнию и внешней ветрозащитной планкой, застегивающейся на четыре ленты-контакт. Низ куртки на поясе с внутренней резинкой в области боковых швов. В левый боковой шов куртки с изнанки вставляется запасной лоскут ткани с запасной пуговицей.

Полочки и спинка с кокетками из отделочной ткани. По нижней части кокеток полочки и спинки настрочена СОП шириной 50мм. Полочки и спинка с притачными боковыми частями от плечевого шва до пояса куртки. На центральных частях полочек расположены нагрудные накладные карманы с клапанами, застёгивающимися на одну ленту-контакт. Клапаны нагрудных карманов входят в шов притачивания кокеток. **Под клапаном нагрудного кармана левой полочки расположена петля из репсовой ленты для бейджа. В нижний край левого нагрудного кармана (со стороны проймы) в шов вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел».** Клапаны карманов с втачным уголком со стороны борта, выполненным из отделочной ткани. В швах притачивания боковых частей полочки с центральными, оформлены нижние карманы. Вход в карманы ограничен горизонтальными закрепками. **На изнаночной стороне левой полочки (на мешковине нижнего бокового кармана по лекалам) настрочена этикетка ФИО.**

Рукава втачные, трехшовные. Рукава состоят из трех частей: передняя, локтевая, центральная. На локтевую часть настрочены налокотники. Центральная часть рукава выполнена из отделочной ткани. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу.

Воротник втачной, отложной. В горловину куртки вставляется основная этикетка и вешалка.

Брюки прямого силуэта с застёжкой гульфика на две петли и пуговицы. Притачной пояс с пятью шлёвками под ремень. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.

На передних половинках брюк расположены накладные карманы с наклонным входом. Вход в карман обработан обтажкой и ограничен закрепками. На передние половинки настрочены накладки в области колен.

На задних половинках располагаются вытачки по линии талии. На правой задней половинке настрочен накладной карман для инструментов.

Низ брюк, вход в карман для инструментов обработаны швом вподгибку с закрытым срезом. По низу брюк в области голени настрочена СОП шириной 50 мм. **Этикетка ФИО настрачивается на изнаночную сторону левой передней половинки брюк под карман.**

Основная этикетка вставляется по центру спинки в шов притачивания пояса с изнаночной стороны.