

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

К ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

Куртка зимняя для Охранника, черный

Куртка зимняя для Охранника КМФ, город

Куртка зимняя для Охранника КМФ, НАТО



Рис. 1. Эскиз Куртка зимняя для Охранника,
вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Куртка зимняя для Охранника,
вид сзади.



Рис. 3. Эскиз Куртка зимняя для Охранника КМФ, город,
вид спереди.



Рис. 4. Эскиз Куртка зимняя для Охранника КМФ, город,
вид сзади.



Рис. 5. Эскиз Куртка зимняя для Охранника КМФ, НАТО, вид спереди.



Рис. 6. Эскиз Куртка зимняя для Охранника КМФ, НАТО,
вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Куртка зимняя для Охранника предназначена для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму – «молния» и ветрозащитной планкой, застёгивающейся на три кнопки. Куртка с притачным утеплителем, съёмным утеплённым капюшоном и втачным меховым воротником.

Полочки с нагрудными фигурными накладными карманами с бантовыми складками и фигурными утепленными клапанами, застёгивающимися на кнопки, и нижними наклонными прорезными карманами с втачной «листочкой» и фигурными утеплёнными клапанами, застегивающимися на кнопку. **В нижний край переднего среза левого нагрудного накладного кармана вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел». В шов настрачивания подгибки (внутри) верхнего среза левого нагрудного кармана вставлена петля для бейджа из репсовой ленты.**

Спинка со складками до линии талии в рельефных швах.

Рукава втачные, одношовные, с внутренними трикотажными манжетами.

В шов втачивания рукава по плечевым швам вставлены паты-погоны, застегивающиеся на кнопку.

Воротник втачной, отложной. Нижний воротник куртки простёган фигурно вместе с утеплителем. В горловину втачана планка и одна часть тесьмы- «молнии», для пристегивания капюшона.

Капюшон пристёгивается к куртке при помощи тесьмы-молнии. Капюшон утеплённый состоит из трёх частей: центральной и двух боковых. По лицевому вырезу капюшон регулируется с помощью шляпного шнура, выходящего через отверстия, и фиксаторов, и застёгивается в подбородочной части на ленту-контакт. На нижнюю (правую) часть застёжки капюшона настрачивается два участка ленты-

контакт насквозь с обтачкой капюшона. На верхнюю (левую) часть застёжки капюшона настрачивается один участок ленты-контакт на обтачку капюшона.

С изнаночной стороны куртки по линии талии настроена кулиска со шнуром и фиксаторами для регулировки ширины изделия, выходящим через петли в подбортах.

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами, с втачными трикотажными напульсниками с обтачками. На подкладке левой полочки настроен нагрудный накладной карман, *на карман настроена этикетка ФИО*. Боковой срез кармана входит в шов притачивания подкладки к подборту. Утеплитель с подкладкой простёган вертикально.

В левый боковой шов подкладки вставлен запасной лоскут ткани.

В горловину вставлена этикетка основная и вешалка из ткани верха.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи кусочка ткани. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.

Низ куртки обработан швом в подгибку с закрытым срезом.